

# Amerikan Ciltleme Makinesi G10

Tip	Amerikan Ciltleme Makinesi	
Son İşlem Tipi	Amerikan Ciltleme	
Isınma Süresi	13 dak. veya daha kısa (23°C oda sıcaklığında)	
Ciltleme hızı*1	62 kitapçık/saat	
Kağıt Boyutu	Gövde sayfası (uzun kenar besleme): A4, B5(JIS), A5, Letter Kapak sayfası*2 (Fazla kısım kesildiğinde): A5: 210 mm x 307 mm - 342 mm B5: 257 mm x 374 mm - 409 mm A4: 297 mm x 430 mm - 465 mm Letter: 279,4 mm x 441,8 mm - 476,8 mm Kapak sayfası (Fazla kısım bırakıldığında): A5: 210 mm x 298,5 mm - 398 mm B5: 257 mm x 365,5 mm - 432 mm A4: 297 mm x 421,5 mm - 460 mm Letter: 279,4 mm x 433,3 mm x 466 mm	
Kağıt Ağırlığı	Standart Tepsisi	Gövde sayfası: düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt 52 gsm ila 128 gsm (A5 uzun kenar beslemesi için, 64 gsm ila 128 gsm) Kapak*3: Düz kağıt, dönüşümlü kağıt, yüksek kaliteli kağıt 80 gsm ila 210 gsm
	Besleme Tepsisi	Gövde sayfası: düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt 52 gsm ila 104 gsm (A5 uzun kenar beslemesi ile kullanılamaz) Kapak*4: düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt 80 gsm ila 104 gsm
	Gövde Sayfası İstifleyici	Gövde sayfası: düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt 52 gsm ila 128 gsm
	Kapak Sayfası Yerleştirici	Kapak*5: Düz kağıt, dönüşümlü kağıt, yüksek kaliteli kağıt 80 gsm ila 210 gsm
Ciltleme Kalınlığı (Yaprak Ciltleme Miktarı)	1,5 mm - 30 mm Düz kağıt kullanırken (85 gsm), 15 - 300 yaprak Yaprak ciltleme miktarı kağıt tipine bağlı olarak değişir.	
Ciltleme Tarafı	Sadece uzun kenar	
Çıktı Kapasitesi*4	30 kopya (Kopya başına maks. 50 yaprak)	
Gerekli kenar boşluğu*5	Gövde sayfası: Min. 5 mm Kapak: Kitapçık sırtının tüm arka tarafında, Kapak 2 ve Kapak 3'te min. 5 mm	
İlgili Dosya Formatı	Microsoft® Word2010, Excel®2010, PowerPoint®2010, PDF Sürüm 1.3 ila 1.7	
Güç Kaynağı	Amerikan Ciltleme Makinesi G10 (120) AC 100 V - 120 V, 12,0 A, 50 Hz - 60 Hz Amerikan Ciltleme Makinesi G10 (200) AC 220 V - 240 V, 6,0 A, 50 Hz - 60 Hz	
Güç Tüketimi	Maks. 1500 W	
Çalışma gürültüsü*6	Maks. 70 dB veya daha düşük (ciltlerken)	
Boyutlar (G x D x Y)	1290 mm x 675 mm x 1125 mm	
Yazıcıyla Gereken Alan (G x D x Y)	2755 mm x 1240 mm x 1160 mm	
Ağırlık	Yaklaşık 220 kg	
Güvenlik Bilgisi	IEC60950-1 uyumlu, iç mekan, kirlik derecesi 2 *7, 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde	

\*1 Saatteki hız, aşağıdaki ayarlarla 5. ve 10. kitapçığın tamamlanması için gereken süre baz alınarak hesaplanmıştır. Kağıt tipi - IJ kağıt; Yoğunluk - standart; ve Çözünürlük - 300 dpi.

\*2 Kapak uzunluğu, ciltlenecek gövde sayfalarının kalınlığına bağlı olarak değişir.

Uzunluğu gövde sayfalarından daha kısa olan kağıt kullanılamaz.

\*3 Kitapçık kalınlığı (sırt) 20 mm veya daha fazla ise 105 gsm veya daha ağır kağıt kullanılması önerilir.

\*4 Düz kağıt veya geri dönüşümlü kağıt kullanırken (85 gsm)


\*5 - Gövde sayfasında iki sayfaya yayılan

• Kapakta iki sayfaya yayılan

Body page binding margin

Cover 2 binding margin

Cover 3 binding margin



Binding margin

Gluing part of spine

\*6 Yazıcıya bağlıyken, A4 uzun kenar beslemesi ciltlenirken 160 sayfa/dak

\*7 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlik derecesi. \*2\* derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.