

# Yüksek Kapasiteli Besleyici G10

Tip	Dış Ünite
Kağıt Boyutu	Maksimum: 340 mm x 465 mm Minimum: 90 mm x 148 mm
Kağıt Tipi ve Ağırlığı	46 gsm ila 210 gsm (düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt, zarflar, kartpostallar)
Tepsi Kapasitesi	Maks. 440 mm yükseklik
Güç Kaynağı	AC 100 V - 240 V, 1,0 A - 0,5 A, 50 Hz - 60 Hz
Güç Tüketimi	Maks. 100 W Hazırda*1: 30 W veya daha az Uykuda*2: 30 W veya daha az Beklemede: 0,5 W veya daha az
Çalışma Gürültüsü	Maks. 68 dB (A), maksimum baskı hızında A4 uzun kenar beslemede (tek taraflı)
Boyutlar (G x D x Y)	790 mm x 630 mm x 740 mm
Yazıcıyla Gereken Alan (G x D x Y)	1565 mm x 1240 mm x 1160 mm
Yaklaşık Ağırlık	69 kg
Güvenlik Bilgisi	IEC60950-1 uyumlu, iç mekan, kirlilik derecesi 2 *3, 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde

\*1 Baskı işlemi olmadan

\*2 [Güç Tüketimi (Uykuda)] [Düşük] olarak ayarlandığında.

\*3 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. "2" derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.