

Yüksek Kapasiteli İstifleyici G10

Tip	Dış Ünite
Son İşlem Fonksiyonları	Harmanlama, ayırarak yığma
Kağıt Boyutu	Maksimum: 340 mm x 460 mm Minimum: 90 mm x 148 mm Ofset: 90 mm x 182 mm - 340 mm x 432 mm (Zarflar kabul edilmez.)
Kağıt Tipi ve Ağırlığı	46 gsm ila 210 gsm (düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt, kartpostallar)
Tepsi Kapasitesi	Harmanlama: Maks. 440 mm yükseklik** Ofset: Maks. 405 mm yükseklik**
Güç Kaynağı	AC 100 V - 240 V, 1,4 A - 0,7 A, 50 Hz - 60 Hz
Güç Tüketimi	Maks. 140 W Hazırda*3: 30 W veya daha az Uykuda*4: 30 W veya daha az Beklemede: 0,5 W veya daha az
Çalışma Gürültüsü	Maks. 68 dB (A), maksimum baskı hızında A4 uzun kenar beslemede (tek/çift taraflı)
Boyutlar (G x D x Y)	1000 mm x 700 mm x 960 mm
Yazıcıyla Gereken Alan (G x D x Y)	2210 mm x 1315 mm x 1160 mm
Ağırlık	Yaklaşık 135 kg
Güvenlik Bilgisi	IEC60950-1 uyumlu, iç mekan, kirlilik derecesi 2 *5, 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde

*1 A5, kartpostallar, zarflar, standart dışı boyutlu kağıt için maksimum 110 mm

*2 A5, kartpostallar, zarflar, standart dışı boyutlu kağıt, vb. için geçerli değildir

*3 Baskı işlemi olmadan

*4 [Güç Tüketimi (Uykuda)] [Düşük] olarak ayarlandığında.

*5 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. "2" derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.