

Zarflama Sonlandırıcısı G10 (E)

Tip	Sıralı Tip Kapalı Posta Üretim Sistemi		
Son İşlem Tipi	Kapalı posta üretimi		
Zarflar için Özel Kağıt	Zarflamak için Zarf Form A: 233 mm x 296 mm Yaklaşık 105 gsm	Zarflamak için Zarf Form B: 233 mm x 391 mm Yaklaşık 105 gsm	
Zarfa Konulan Kağıt	Boyutu	A4 (210 mm x 297 mm), B5 (JIS) (182 mm x 257 mm)	
	Kağıt Tipi ve Ağırlığı	Standart Tepsi Besleme Tepsisi	Düz kağıt, dönüşümlü kağıt 46 gsm ila 120 gsm kağıt 52 gsm ila 104 gsm kağıt
Yazdırılabilir Alan	Zarflar için Özel Kağıt	Form A Maksimum: 212 mm x 217 mm Form B Maksimum: 212 mm x 311 mm	
	Zarfa Konulan Kağıtlar için Garanti Edilen Baskı Alanı	Standart: 3 mm kenar boşluğu Maksimum: 1 mm kenar boşluğu	
Maksimum Posta İstifleyici Yüksekliği	Maks. 310 mm yükseklik (Yaklaşık 110 posta: IJ kağıt (85 gsm)/3'e katlı 1 sayfa kağıt)		
Zarfa Konulan Yaprak Sayısı	46 gsm ila 59 gsm	6 yaprak veya daha az	
	60 gsm ila 80 gsm	5 yaprak veya daha az	
	81 gsm ila 100 gsm	4 yaprak veya daha az	
	101 gsm ila 120 gsm	3 yaprak veya daha az	
Yapıştırma Yöntemi	Posta kısa kenarı	Basınca duyarlı yapışkan kaplı kısma basınçlı yapıştırma yöntemi uygulanır.	
	Posta uzun kenarı	Tekrar nemlendirmeli yapışkan kaplı kısma ıslak kaplama yapıştırma yöntemi uygulanır.	
Tekrar Nemlendirmeli Yapışkan	Tedarik Yöntem	Su besleme deposundan takviye (çıkarılabilir)	
	Su Besleme Deposu Kapasitesi	400 ml	
	Yazıcının İçindeki Su Deposu Kapasitesi	480 ml	
Son İşlem Görmüş Ürün Posta Boyutu	Zarflamak için Zarf Form A: 233 mm x 110 mm Zarflamak için Zarf Form B: 233 mm x 158 mm		
İşlem Hızı*1	Tek taraflı A4 için 40 posta/dak		
Güç Kaynağı	AC 100 V - 240 V, 3,0 A - 1,5 A, 50 Hz - 60 Hz		
Güç Tüketimi	Maks. 250 W Hazırda: 40 W veya daha az Beklemede: 0,5 W veya daha az		
Çalışma Gürültüsü*2	68 dB (A) veya daha az		
Boyutlar (G x D x Y)*3	990 mm x 710 mm x 960 mm		
Yazıcıyla Gereken Alan (G x D x Y)*3	2270 mm x 1280 mm x 1160 mm		
Ağırlık*3	Yaklaşık 161 kg		
Güvenlik Bilgisi	IEC60950-1 uyumlu, iç mekan, kirlilik derecesi 2 ** , 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde		

*1 ComColor GD9630 kullanırken: A4 tek taraflı baskı için tek yaprak koyarken

*2 Yazıcıya bağlı ve zarf formunu bir adet zarfa koyulan kağıt ile kapatırken.

*3 Depolama kutusu hariç.

*4 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. **2* derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.