

Dijital Baskı Makinesi

RISO SF5230 **II** E

130 ppm Yüksek hızlı yazdırma

300X600 dpi Yüksek çözünürlük

B4 kağıdı boyutu


Speed Forward Edition II




Birçok ortamda kullanılmak üzere tasarlanan yenilenmiş yazdırma sistemi

RISO SF5230 E

Opsiyonel Aksesuarlar



RISO FII Tipi Tambur
Renkli yazdırmaya olanak sağlar
(Özel kutu dahildir)



Otomatik Belge Besleyici AF-VII
Birden fazla belgeyi otomatik olarak tarar.



İş Ayırıcısı IV; NIII
Şerit bantlar yerleştirerek yazdırılan sayfaların kolayca birbirinden ayrılmasını sağlar.



Kart Besleme Kiti
100gsm - 400gsm arası ağırlıkta kağıtlarla uyumludur.
*Kullanılabilecek kağıt türleri için lütfen bir RISO satış temsilcisi ile iletişime geçin.



RISO Stand D Tip III
Yüksek kaliteye ve düzgün bir görüntü ile uygun bir şekilde saklamaya izin veren kapaklara sahiptir.



RISO Stand N Tip III
Ayrıca sağlam önü açık dayanağı ile sarf malzemelerin uygun şekilde saklanmasını sağlar.

- IC Kart Okuyucu Aktivasyon Kiti RG
- RISO Ağ kiti S10
- Macintosh için RISO Yazıcı Sürücüsü
- Zarf Besleme Kiti
- 50gsm - 120gsm arası ağırlıkta kağıtlarla uyumludur.

RISO i QualitySystem™



RISO i Quality işareti, RISO i Quality sistemi ile uyumlu bir RISO ürünü gösterir



RISO MÜREKKEP FII TİP BLACK (1000 ml)



RISO MASTER FII TİP (B4: 250 yaprak)



RISO MÜREKKEP FII TİP BLACK (1000 ml)

Teknik özellikler

Master Üretim Metodu/Baskı Metodu	Yüksek hızlı dijital master üretim/Tam otomatik baskı	
Orijinal Tipi	Kitap veya sayfa	
Master Üretim Süresi*1	[Hızlı Master Üretim] AÇIK konumdayken	Yakl. 18 saniye (A4, kısa kenar besleme)
	[Hızlı Master Üretim] KAPALI konumdayken	Yakl. 20 saniye (A4, kısa kenar besleme)
Çözünürlüğü	Tarama	600 dpi × 600 dpi
	Baskı	300 dpi × 600 dpi, [Hızlı Master Üretim] AÇIK konumdayken: 300 dpi × 400 dpi
Maksimum Tarama Alanı	297 mm × 432 mm	
Baskı Kağıdı Genişliği	46 gsm ila 157 gsm	
Baskı Kağıdı Boyutu	100 mm × 148 mm ila 310 mm × 432 mm	
Maksimum Baskı Alanı	251 mm × 357 mm	
Kağıt Besleme Tepsisi İstifleme Kapasitesi	1000 sayfa*2 (110 mm veya daha düşük istifleme yüksekliği)	
Kağıt Alma Tepsisi İstifleme Kapasitesi	1000 sayfa*2 (110 mm veya daha düşük istifleme yüksekliği)	
Baskı Hızı	5 seviye: 60, 80, 100, 120, ve 130 sayfa / dakika	
Baskı Pozisyonu Ayarlama	Yatay: ±15 mm, Dikey: ±10 mm	
Görüntü İşleme Modu	Metin, Foto, İkili, Kalem	
Baskı Üretim Oranı	Zoom (%50 ila %200), %100 kopya oranı, 3 büyütme seviyesi (%141, %122, %116), 4 küçültme seviyesi (%94, %87, %82, %71)	
Kullanıcı Arayüzü	LCD panel	
İşlevler	Orijinal Tarama Modu, Tarama Seviyesi, Büyütme/Küçültme, Nokta işlem, 2-Açmak, Kitap, Mürek. tasarrufu, Hızlı Master Üretim, ADF yanı-otomatik*3, Hız, Yoğunluk, Baskı Konumu, Program A/B, Çift Besleme kontrolü, Kayma ön. plaka sırlm., İş Ayırıcı*4, Boşta, Gizli, Sayaç ekranı, Sayım Raporu Çıkışı, Prova, Doğrudan Baskı, USB Flash-via-Printing, Kağıt Belleği Yazdırma, Otomatik Uyku Ayarı, Otomatik Kapama Ayarı, ECO modu, RISO i Quality System	
Interface con PC	USB2.0 ed Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T*5	
Mürekkep Beslemesi	Tam otomatik (1000 ml/kartuş)	
Master Besleme/Bertaraf etme	Tam otomatik (B4: rulo başına yakl. 250 sayfa)/Atma kapasitesi: yakl. 100 sayfa	
Güç Kaynağı*6	AC 220-240 V, 50-60 Hz <1,6 A>	
Güç Tüketimi	Standart	Maks. 300W, Hazır: 20 W veya daha düşük, Uyku: 5 W veya daha düşük, Güç-KAPALI: 0,5 W veya daha düşük
	Opsiyonel aksesuarlar ile*7	Maks. 315W, Hazır: 30 W veya daha düşük, Uyku: 10 W veya daha düşük, Güç-KAPALI: 0,5 W veya daha düşük
Boyutlar (G×D×Y)	Kullanımdayken	1415 mm × 670 mm*8 × 1065 mm*9
	Depolama	780 mm × 670 mm*8 × 1065 mm*9
Gerekli Alan (G×D×Y)	1415 mm × 1240 mm × 1515 mm*9	
Ağırlık	100 kg*10	

*1 Ölçüm değeri %100 kopya oranına ayarlıyken.

*2 Aşağıdaki ağırlıkta kağıdı kullanırken; 64 gsm ila 80 gsm

*3 Opsiyonel otomatik belge besleyici takılıyken kullanılabilir.

*4 Opsiyonel İş Ayırıcısı takılıyken kullanılabilir.

*5 Ağ başlanmak için RISO Network Kit S10 (opsiyonel) gereklidir.

*6 100-120 V ve 220-240 V arasında geçiş yapmak için, bayinize veya yetkili temsilcinize başvurun.

*7 Aşağıdaki opsiyonel aksesuarların tümü takıldığında; Otomatik Belge Besleyici, İş Ayırıcısı, IC Kart Okuyucu.

*8 Derinliğe özel raf için stabilizörleri dahil değildir.

*9 Yüksekliğe özel raf da dahildir.

*10 Ağırlığa mürekkep, master nulosu ve raf dahildir.

Notlar: Teknik özellikler ve ürün tipi önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

• RISO, RISO i Quality sistemi ve RISO i Quality işareti RISO KAGAKU CORPORATION'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer kurumsal isimler ve/veya ticari markalar sırasıyla her bir şirketin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Telif hakkı ©2019 RISO KAGAKU CORPORATION. Tüm hakları saklıdır.



RISO TURKEY BASKI COZUMLERİ A. S.
Ayazma Dere Caddesi Yeşil Cimen Sokak Cevikler İş Merkezi
No:7 Kat: 2-3 Dikilitas 34349 Besiktas Istanbul Turkey
www.risoturkiye.com.tr

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: